

APT	
apt-file list <i>package- name</i>	Lista contidos dun paquete.
auto-apt	Instala paquetes automaticamente se son requeridos. Pode substituir a apt-file . Require auto- apt.
aptitude	Interface de consola para APT. Require aptitude.
synaptic	Interface gráfica para APT. Require synaptic.

Dpkg	
dpkg -l [<i>names</i>]	Amosa paquetes.
dpkg -I <i>pkg.deb</i>	Amosa información do paquete.
dpkg -c <i>pkg.deb</i>	Lista contidos do arquivo do paquete.
dpkg -S <i>filename</i>	Amosa a que paquete pertence un arquivo.
dpkg -i <i>pkg.deb</i>	Instala arquivos dun paquete.
debsums	Audita as sumas de verificación dos paquetes instalados. Require debsums.
dpkg-divert [<i>options</i>] <i>file</i>	Substitúe a versión de arquivo dun paquete.
dpkg --compare-versions <i>v1</i> gt <i>v2</i>	Compara números de versión. Verificar con echo \$? .
dpkg-query -W --showformat= <i>f-format</i>	Revisa os paquetes instalados, usando o formato indicado: '\${Package} \${Version} \${Installed-Size}\n'.
dpkg --get-selections > <i>file</i>	Graba a selección de paquetes nun arquivo.
dpkg --set-selections < <i>file</i>	Le dun arquivo a selección de paquetes.

A Rede	
/etc/network/interfaces	Configuración da interface de rede.
ifup, ifdown [<i>device</i>]	Inicia ou detén as interfaces de rede segundo os arquivos antes mencionados.

A Rede	
/sbin/ip	Amosa e manipula as interfaces de rede e o encaminamento. Require iproute
ssh -X <i>user@host</i>	Abrir sesión nun sistema remoto.
scp <i>files user@host: path</i>	Copia arquivos nun sistema remoto (e viceversa).

Servidor Web (Apache2)	
/etc/apache2/	Arquivos de configuración.
/etc/apache2/sites-available/	Contén os arquivos de hosts virtuais dispoñibles. Para habilitar un host virtual, utiliza a2ensite .
/etc/apache2/mods-available/	Contén os arquivos de módulo dispoñibles. Para activar un módulo, usa a2enmod .

Legal Notice

Este documento pode ser usado baixo os termos da Licenza Pública Xeral GNU (versión 3 ou superior). As condicións para a copia e a tradución atópanse en <http://xinocat.com/refcard/>, onde poderás descargar a última versión da tarxeta de referencia para Debian GNU/Linux.

Copyright © 2004, 2008 W. Martin Borgert

Copyright © 2004, 2008 Your Name ("Language")

Feito por: <http://xinocat.com/refcard/>



Tarxeta de referencia para Debian GNU/Linux

Versión 5.0.1 2008-08-01

<http://www.debian.org/>

Cómo procurar axuda

man <i>page</i> or man bash	Le a axuda en liña para cada orde e para moitos arquivos de configuración.
<i>command</i> [- - help, - h]	Breve axuda para a meirande parte das ordes.
/usr/share/doc/ <i>package- name</i> /	Procura aquí toda a documentación. Hai información específica en README. Debian .
Web documentation	Referencia, manuais, PUF's, COMO's, etc. en http://www.debian.org/doc/
Mailing lists at http://lists.debian.org/	Na comunidade Debian hai sempre alguén disposto a axudar. Busca na sección de users.
The Wiki at http://wiki.debian.org/	Contén todo tipo de información de utilidade.

Instalación

Installer	Toda a información sobre o instalador está en http://www.debian.org/devel/debian-installer/
CD images	Descarga de http://www.debian.org/distrib/
boot: expert	Por exemplo, para configurar a rede sen DHCP ou para utilizar o LILO no canto do GRUB.

Fallos (bugs)

Bug Tracking at http://bugs.debian.org/	Todo sobre fallos (bugs) existentes ou corrixidos.
--	--

Fallos (bugs)	
Package specific	Ver http://bugs.debian.org/nome-paquete/ . Utiliza o pseudo-paquete <code>wnpp</code> para solicitar novos paquetes aínda non incluídos en Debian.
reportbug	Informa dun fallo (bug) por correo-e.
Reporting	Instrucións en http://www.debian.org/Bugs/Reporting

Configuración	
/etc/	Tódolos arquivos de configuración do sistema están no directorio <code>/etc/</code> .
editor <i>files</i>	Editor de texto por omisión. Pode ser nano , emacs , vi , joe .
CUPS at http://-hostname: 631	Interface web para o sistema de impresión.
<code>dpkg-reconfigure package-name</code>	Reconfigura un paquete, por exemplo o <code>console-common</code> (teclado), <code>locales</code> (lingua do contorno).
<code>update-alternatives options</code>	Administra as alternativas ás ordes.
<code>update-grub</code>	Despois de ter cambiado <code>/boot/grub/menu.lst</code> .
<code>make-kpkg --initrd --revision=2:my.1.0 --rootcmd fakeroot --uc --us kernel_image</code>	Constrúe un paquete do kernel a partir das fontes. Se queres un kernel persoalizado precisas o <code>kernel-package</code> .
<code>m-a a-i module kernel_image</code>	Crea e instala módulos de terceiros (<code>gpsca</code> , ...). Precisa do <code>module-assistant</code> .

Demos e Sistema	
<code>/etc/init.d/file restart</code>	Reinicia un servizo, un demo do sistema.
<code>/etc/init.d/file stop</code>	Para un servizo, un demo do sistema.
<code>/etc/init.d/file start</code>	Inicia un servizo, un demo do sistema.

Demos e Sistema	
<code>halt, reboot, poweroff</code>	Detén, reinicia ou apaga o sistema.
<code>/var/log/</code>	Tódolos arquivos de rexistro están neste directorio.
<code>/etc/default/</code>	Valores por omisión para moitos demos e servizos.

Ordes importantes do intérprete (shell)	
<code>cat files</code>	Imprime os arquivos na pantalla.
<code>cd directory</code>	Cambia ao directorio.
<code>cp files dest</code>	Copia arquivos e directorios.
<code>echo string</code>	Amosa cadea na pantalla.
<code>gzip, bzip2 [-d] files</code>	Comprime e descomprime arquivos.
<code>pager files</code>	Amosa os contidos de arquivos.
<code>ls [files]</code>	Lista arquivos.
<code>mkdir directory-names</code>	Crea directorios.
<code>mv file1 file2</code>	Move e renomea arquivos.
<code>rm files</code>	Elimina arquivos.
<code>rmdir dirs</code>	Elimina directorios baleiros.
<code>tar [c][x][t][z][j] -f file.tar [files]</code>	Crea, eXtrae, listA os contidos dun arquivo comprimido. <i>z, j</i> operan con <i>.gz, .bz2</i> .
<code>find directories expressions</code>	Atopa arquivos procurando por <code>-name nome</code> ou <code>-size +1000</code> , etc.
<code>grep search-string files</code>	Procura a cadea-de-procura nos arquivos.
<code>kill [-9] number</code>	Envía sinal ao proceso (para detelo, por exemplo).
<code>ln -s file link</code>	Crea unha ligazón simbólica a un arquivo.
<code>ps [options]</code>	Amosa os procesos en curso.
<code>su - [username]</code>	Cambia de usuario, por exemplo <code>root</code> .
<code>sudo command</code>	Executa unha orde como <code>root</code> sendo un usuario normal. Ver <code>/etc/sudoers</code>
<code>command > file</code>	Sobrescrebe arquivo coa saída da orde.
<code>command >> file</code>	Agrega a saída da orde ao arquivo.
<code>cmd1 cmd2</code>	Usa a saída da orde 1 como entrada da orde 2.

Ordes importantes do intérprete (shell)	
<code>command < file</code>	Usa un arquivo como entrada para a orde.
APT	
<code>apt-get update</code>	Actualiza a lista de paquetes dos repositorios listados en <code>/etc/apt/sources.list</code> . Execútao se modificaches este arquivo ou se cres que hai actualizacións.
<code>apt-cache search search-string</code>	Procura paquetes e descripcións que conteñan <i>cadea-de-procura</i> .
<code>apt-cache policy package-names</code>	Amosa versións e prioridades dos paquetes dispoñibles.
<code>apt-cache show package-names</code>	Amosa información sobre o paquete incluíndo descrición.
<code>apt-cache showpkg package-names</code>	Amosa as dependencias dos paquetes (paquetes necesarios).
<code>apt-get install package-names</code>	Instala paquetes a partir dos repositorios con tódalas dependencias.
<code>apt-get upgrade</code>	Instala as versións máis novas de tódolos paquetes xa instalados.
<code>apt-get dist-upgrade</code>	Como apt-get upgrade , mais con resolución avanzada de conflitos.
<code>apt-get remove package-names</code>	Elimina os paquetes especificados e tódolos que dependen deles.
<code>apt-get autoremove</code>	Elimina os paquetes dos que non dependa ningún outro paquete.
<code>apt-cache depends package-names</code>	Amosa tódolos paquetes requiridos polo indicado.
<code>apt-cache rdepends package-names</code>	Amosa tódolos paquetes que requiren o indicado.
<code>apt-file update</code>	Actualiza os contidos dos repositorios listados en <code>/etc/apt/sources.list</code> . Ver apt-get update
<code>apt-file search file-name</code>	Busca a qué paquete corresponde determinado arquivo..